

## DAMASCATO / NUAGE

DEKORACYJNE WYKOŃCZENIE O EFEKCIE  
ANTYCZNYM NA BAZIE NATURALNYCH TLENKÓW

### CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

DAMASCATO jest dekoracyjnym wykończeniem o dużym uroku i efekcie antycznym. Jest produktem oddychającym, ekologicznym, na bazie wysokiej jakości żywic i w postaci roztworów wodnych. Jest wytrzymały w kontakcie z najczęściej spotykanymi detergentami. Ponadto jest wytrzymały na uderzenia, dobrze zachowuje się w miejscach nasłonecznionych i podczas złych warunków atmosferycznych.

DAMASCATO pozwala na uzyskiwanie rozmaitych efektów dekoracyjnych ze względu na sposób aplikacji.

### ZASTOSOWANIE

DAMASCATO jest idealny do dekorowania ścian wewnętrznych. Ze względu na swoją specyfikę może być zastosowany w pomieszczeniach o dużym stopniu narażenia na czynniki atmosferyczne.

### CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

**WAGA WŁAŚCIWA:**  
1,00-1,08 kg/l.

**LEPKOŚĆ:**  
6.000-15.000 cps w 23 °C.

**WYDAJNOŚĆ NA WARSTWĘ:**  
100 g/m<sup>2</sup>, w zależności od pożądanego efektu.

**WYKOŃCZENIE:**  
Matowe, fakturowane.

**OGRANICZENIA EMISJI LZO (LOTNYCH  
ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH):**

limit wartości LZO UE (Directive 2004/42/EC) dla tych produktów (Cat.A/1;WB): 300 g/l (2007); 200 g/l (2010). DAMASCATO zawiera mniej niż 200 g/l LZO.

### SPOSÓB APLIKACJI

#### PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI:

**NA NOWYCH ŚCIANACH:** wyszczotkować, wyszpachlować widoczne nierówności i przystąpić do nakładania PRIMER UNIFORMANTE wcześniej rozcieńczonym wodą.

Po ok 3-4 godzin przystąpić do nakładania 1-2 warstw FONDO DAMASCATO I po całkowitym wyschnięciu nałożyć pędzlem DAMASCATO wykonując krzyżowe ruchy.

**NA JUŻ WYMALOWANYCH ŚCIANACH:** usunąć wszelkie odpadające elementy ściany i postępować tak jak z nowymi ścianami.

#### APLIKACJA:

Nakładać DAMASCATO używając odpowiedniego pędzla. Po około 30 minutach wygładzić powierzchnię przy pomocy specjalnej, miękkiej pacy, używając odpowiedniej siły aż do uzyskania pożądanego efektu.

#### ROZTWÓR:

Gotowy do użycia.

#### SUSZENIE W 20°C I 65% W.P.:

Dust free after about 2 hours, in depth after 24 hours. For complete drying in order to achieve the washing resistance wait at least 15 days.

#### WARUNKI OTOCZENIA:

Produkt powinien być nakładany w temperaturze (zarówno otoczenia jak i powierzchni) pomiędzy +5°C a +30°C.

#### UWAGI:

Produkt mieszać ręcznie w celu uniknięcia uszkodzenia fioletu.

#### MYCIE NARZĘDZI:

W wodzie zaraz po zakończeniu aplikacji.

#### DOSTĘPNE OPAKOWANIA: 1.25l, 2.5l, 5 l.

**DOSTĘPNE KOLORY:** Katalog.

#### PRZECHOWYWANIE I ZABEZPIECZANIE:

Przechowywać pojemniki szczelnie zamknięte w suchym, chłodnym miejscu, unikając mrozu.



#### UWAGA:

Niniejszy dokument został przygotowany na podstawie naszej najlepszej wiedzy naukowej i technicznej. Di Donato SpA nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wyniki uzyskane podczas korzystania z tego produktu, ponieważ warunki i sposoby zastosowania są różne i nie są kontrolowane przez naszą firmę. Wskazane jest wcześniejsze sprawdzenie użyteczności produktu w pożądanym miejscu.