

## DECORGRIP

### PODKŁAD STYLIZOWANY UNIWERSALNY

#### WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

DECORGRIP jest produktem przeznaczonym do wnętrz, a jego formuła opiera się na żywicach w emulsji wodnej, wyselekcjonowanych pigmentach oraz specjalnych dodatkach, dzięki którym preparat charakteryzuje się następującymi właściwościami: DOBRA ODDYCHALNOŚĆ, DOBRE PRZYLEGANIE DO PODŁOŻA, ŁATWOŚĆ NAKŁADANIA ORAZ DOSKONAŁE KRYCIE.

#### ZASTOSOWANIE

DECORGRIP jest doskonałym podkładem do dekorowania przy użyciu produktu wykończeniowego LE VELATURE. Ponadto, może być stosowany jako podkład do produktów DAMASCATO i TRÉSOR. Może być stosowany na powierzchniach murowanych wewnątrz budynków, na płytach gipsowo-kartonowych, na płytach pilśniowych konstrukcyjnych itp.

#### DANE TECHNICZNE

##### **CIEŻAR WŁAŚCIWY**

1,38 – 1,43 kg/l.

##### **LEPKOŚĆ PRZY DOSTAWIE:**

10000-12000 Cps (brookfield, spindle 5, prędkość 20 rpm).

##### **WYDAJNOŚĆ TEORETYCZNA:**

8-10m<sup>2</sup> wydajność uzależniona jest od szorstkości, porowatości i absorpcji podłoża oraz sposobu nakładania.

##### **ZAWARTOŚĆ SUCHEJ MASY:**

69% ± 1%

##### **WYGLĄD I WYKOŃCZENIE:**

Wygląd matowy, wykończenie szorstkie w dotyku.

##### **UDZIAŁ EMISJI VOC (Lotne**

##### **Substancje Organiczne):**

Wartość graniczna UE VOC (Dyrektywa 2004/42/WE) dla tego produktu (Kat. A/a; BA): 750g/l (2007); 30 g/l (2010). DECORGRIP zawiera poniżej 30 g/l VOC.

#### SPOSÓB UŻYCIA

##### **PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:**

NA NOWYCH ŚCIANACH: nałożyć warstwę odpowiednio rozcieńzonego produktu Primer Uniformante A.S. [Podkład Wyrównujący A.S.]. Po upływie około 3-4 godzin nałożyć pierwszą warstwę DECORGRIP.

NA ŚCIANACH JUŻ MALOWANYCH: przed nałożeniem DECORGRIP zaleca się usunięcie kurzu, smarów i/lub tłuszczu oraz wszelkich odrywających się od powierzchni elementów, a następnie przejść do czynności opisanych w przypadku ścian nowych.

##### **APLIKACJA:**

DECORGRIP można nakładać pędzlem z naturalnym włosiem lub wełnianym wałkiem. Efekt końcowy zależy głównie od sposobu nakładania produktu.

Szczególny efekt uzyskuje się nakładając produkt pędzlem w nieregularny sposób, krzyżując posunięcia pędzlem.

##### **ROZCIEŃCZANIE:**

10-15%, rozcieńczać wodą pitną.

##### **SUSZENIE W TEMPERATURZE 20°C I 65% WILGOTNOŚCI WZGLĘDNEJ:**

Suchość powierzchniowa po około 2 godzinach. Suchość dogłębna po ok. 24 godz.

##### **ODSTĘP CZASU POMIĘDZY NAKŁADANIEM KOLEJNYCH WARSTW:**

Nakładać tylko jedną warstwę.

Po upływie około 8 godzin można nakładać wykończeniowy produkt dekoracyjny.

##### **WARUNKI OTOCZENIA:**

Produkt może być aplikowany w temperaturach (otoczenia i/lub podłoża) zawierających się między 5°C a 30°C.

##### **CZYSZCZENIE NARZĘDZI:**

Czyścić wodą bezpośrednio po użyciu.

##### **OPAKOWANIA DOSTĘPNE W SPRZEDAŻY: 2x2,5 l – 2x5 l – 14 l**

##### **DOSTĘPNE KOLORY: biały**

##### **PRZECHOWYWANIE I MAGAZYNOWANIE:**

Przechowywać w dobrze zamkniętych opakowaniach, w chłodnym i suchym miejscu, zabezpieczonym przed działaniem mrozu.

UWAGA: Niniejszy dokument został zredagowany przy wykorzystaniu naszej najlepszej wiedzy.

Firma Di Donato Spa nie ponosi jakiegokolwiek odpowiedzialności za rezultaty osiągnięte w wyniku zastosowania produktu, ponieważ nie ma możliwości zweryfikowania sposobów i warunków jego nakładania.

Zalecamy upewnienie się, czy produkt odpowiada szczególnym wymaganiom w konkretnym przypadku.



