

# GRUNDHEX

## FONDO UNIFORMANTE DI COLLEGAMENTO WIAŻĄCY PODKŁAD RÓWNAJĄCY

### CHARAKTERYSTYKA:

**GRUNDHEX** jest wiążącym podkładem nadającym jednolitą i równomierną strukturę. Został wyprodukowany na bazie szczególnie wyselekcjonowanych żywic w postaci wodnistej emulsji, specjalnych dodatków jak również pigmentów wytrzymałych na czynniki chemiczne, i na działanie promieni ultrafioletowych, specjalnych dodatków w celu zwiększenia obrabialności i przyczepność. GRUNDHEX tworzy doskonałe podłoże podkładowe. Może być używany jako podkład lub jako pierwsza warstwa podczas cyklu malowania na nowych i świeżych powierzchniach lub jako podkład gdzie wcześniej na powierzchniach został zastosowane wykończenia winilowe, akrylowe, siloksanowe, silikatowe lub wapienne. Ponadto, może być stosowany na kartongips lub jako podkład pod LE VELATURE. Ponadto GRUNDHEX posiada właściwości nadające malowanym powierzchniom równomierną i jednolitą strukturę, wyrównuje chłonność podłoża, przykrywa mikro otwory i pęknięcia, jak również eliminuje problem malowania ścian niejednorodnych, na których można zauważyć zgrubienia, pozostałości starej farby różnego pochodzenia itd.. Sposób aplikacji jest taki sam na zewnątrz jak i do wewnątrz.

### PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Nowe powierzchnie: nie wymaga wcześniejszego przygotowania powierzchni..

Powierzchnie wcześniej malowane: zaleca się przed nałożeniem GRUNDHEX-u wyszpachlowanie ewentualnych niedoskonałości widocznych na ścianie a także zlikwidowanie odstających elementów, wyczyszczenie z kurzu, oleju lub tłuszczów.

### SPOSÓB APLIKACJI:

Podkład GRUNDHEX zaleca się nakładać za pomocą następujących narzędzi: pędzla, wałka, za pomocą natrysku po wcześniejszym rozcieńczeniu. Produkt może być nakładany w temperaturach między +5a +30 C.

**KONSYSTENCJA:** Produkt w paście.

**CIEŻAR WŁAŚCIWY:** 1,6-1,7 kg/ltr

**CZAS SCHNIĘCIA:** Na dotyk 30-40 minut, całkowicie około 24 godziny w temperaturze 20C.

**SPOSÓB ROZCIEŃCZANIA:** 20-25 % z wodą.

**WYDAJNOŚĆ TEORETYCZNA:** 10-12 m<sup>2</sup>/ ltr.

**SPOSÓB MYCIA NARZĘDZI:** wodą.

**WYGLĄD WYSCHNIĘTEGO PRODUKTU:** biały, matowy.

**KONFEKCJE SPRZEDAŻY:** 14 ltr

