

ANTICA SIGNORIA

KARTA TECHNICZNA

12.13A

Damascato Stellare

CHARAKTERYSTYKA:

DAMASCATO STELLARE pozwala na uzyskanie dekoracyjnych wykończeń do wewnątrz o dużym uroku i efekcie „stellare”; jest produktem oddychającym, ekologicznym, na bazie wysokiej jakości żywic w wodnistej emulsji. Charakteryzuje się dużą wytrzymałością w kontakcie z codziennymi deterсыwami, jest odporny na uderzenia i na działanie światła.

Najczęściej produkt jest dostarczany w białym kolorze i musi być zapigmentowany przy pomocy TONERA i perlistego dodatku STAR, które muszą być dokładnie wymieszane z produktem; dzięki swoim perlistym tonom jesteśmy w stanie otrzymać różnorodne efekty dekoracyjne, których wygląd końcowy uzależniony jest od sposobu aplikacji.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

NA NOWE ŚWIEŻE TYNKI: wyczyścić i wyszpachlować widoczne wgłębienia, nierówności i pęknięcia a następnie przystąpić do nałożenia jednej warstwy PRIMER-U UNIFORMANTE, wcześniej odpowiednio rozcieńzonego z wodą.

Po upływie 3-4 godzin nałożyć dwie warstwy PODKŁADU POD DAMASCATO STELLARE w tym samym kolorze co wykończenie i po 24 godzinach przystąpić do nałożenia DAMASCATO STELLARE.

NA ŚCIANY WCZEŚNIEJ MALOWANE: usunąć słabo trzymający się tynk, zaszpachlować i postąpić jak powyżej.

SPOSÓB APLIKACJI:

Po uprzednim wymieszanu DAMASCATO STELLARE z odpowiednim TONEREM i dodatkiem STAR przystąpić do aplikacji produktu za pomocą pędzla, nakładając go w równomierny sposób na powierzchni 2-3 m².

Po upływie około 30 minut należy wygładzić powierzchnię za pomocą specjalnej packi, otrzymując dzięki temu wspaniałą dekorację.

SPOSÓB ROZCIENCZANIA:

Produkt gotowy do użycia.

CIEŻAR WŁAŚCIWY:

1,00-1,08 KG/LTR

TEORETYCZNA WYDAJNOŚĆ:

100 gr/m², na każdą warstwę; różna w zależności od indywidualnych upodobań.

CZAS SCHNIĘCIA:

Około 6-8 godzin na dotyk, 2-3 dni całkowicie.

W celu otrzymania produktu zmywalnego i odpornego na w/w czynniki należy odczekać 15 dni.

DOSTĘPNOŚĆ KOLORÓW:

Kolory katalogowe

SPOSÓB PRZECHOWYWANIA:

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu; chronić przed ujemnymi temperaturami.

TEMPERATURY APLKACJI:

Między +8-+25 C; nie nakładać produktu na nagrzane podłoża i ściany nasłonecznione.

OSTRZEŻENIA:

Produkt należy mieszać ręcznie w celu uniknięcia rozbicia flokuł.