

LE VELATURE

DEKORACYJNE WYKOŃCZENIE NA BAZIE SILOKSANOWEJ

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

LE VELATURE jest produktem zabezpieczającym o wysokich walorach estetycznych na bazie spoiw siloksanowych i akrylowych w dyspersji wodnej. Szczególny skład zapewnia produktowi bardzo dobrą elastyczność, niską absorpcję wody i bardzo dobrą wytrzymałość na złe czynniki atmosferyczne i na szkodliwe środki chemiczne. Produkt może być stosowany na zewnątrz jak i wewnątrz. Chroni powierzchnie i nadaje efekt podobny do starożytnych tynków tworząc transparentny efekt optycznej przecierki.

ZASTOSOWANIE

LE VELATURE nadaje się do dekoracji i ochrony ścian. Jej specyfika nadaje ścianie antyczny wygląd tworząc transparentne przecierki charakterystyczne dla starych tynków.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

WAGA WŁASCIWA:
0,95 -1,05 kg/l.

LEPKOŚĆ:
Lekko tixotropiczny.

WYDAJNOŚĆ:
8-10 m²/l w zależności od porowatości podłoża i techniki nakładania.

OSUSZANIE:
16% ±1%.

STEAM PERMEABILITY (SD):
About 0,03 m (max limit allowed 2 m, DIN 52615).

ABSORPCJA WODY (W24):
Okolo 0,09 Kg/m² * h^{0,5}-> (max dozwolony limit 0,5 kg/m²*h^{0,5}, DIN 52617).

ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE:
Farba pierwszej klasy ścieralności, zgodnie z regulacjami EN 13300 and EN ISO 11998.

WYGLĄD I WYKOŃCZENIE:
Gładka, półmatowa powierzchnia.

OGRANICZENIA EMISJI LZO (LOTNYCH ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH):
Dopuszczalny limit wartości w UE (Dyrektywa 2004/42/EU) dla tych produktów (Cat.AI/WB) 300 g/l (2007); 200 g/l (2010). LE VELATURE zawiera mniej niż 200 g/l LZO.



work in colors

SPOSÓB UŻYCIA

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

NA NOWE POWIERZCHNIE: upewnij się, że ściana została odpowiednio wysezonowana (nie mniej niż 28 dni) a następnie usuń wszelkie zabrudzenia i zastosuj grunt PRIMER UNIFORMANTE A.S. a następnie podkład FONDO (jako bazę). Można zastosować farbę akrylową L'ACRILICO, w celu uzyskania gładkiej powierzchni, lub DECORGRIP, do uzyskania powierzchni szorstkiej. Po około 24 godzinach można zastosować do wykończenia LE VELATURE.

NA JUŻ ISTNIEJĄCE POWIERZCHNIE: usunąć wszelkie zabrudzenia, odpadające fragmenty a następnie uzupełnić ubytki. Na wyrównanej i przygotowanej ścianie postępujemy tak samo jak na nowej.

APLIKACJA:

Nakładać pędzlem, wałkiem a następnie modelować strukturę gąbką, rękawicą lub innym stosownym narzędziem. Końcowy efekt jest uzależniony od umiejętności wykonawcy i użytego narzędzia.

ROZCIĘNIENIE:

Gotowy do użycia.

SCHNIĘCIE W 20° I 65% W.P.:

Na dotyk 2-3 godziny, pełne po 24 godzinach.

WARUNKI OTOCZENIA:

Zaleca się nakładanie w temperaturze (zarówno otoczenia jak i powierzchni malowanej) pomiędzy +5°C i +30°C.

MYCIE NARZĘDZI:

Wodą zaraz po zakończeniu aplikacji.

DOSTĘPNA KONFEKCJA: 1l., 4l., 16l.

DOSTĘPNE KOLORY: Katalog kolorów.

PRZECHOWYWANIE I ZABEZPIECZANIE:

Przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach w suchym i chłodnym miejscu unikając przemrożeń.

UWAGA:

Niniejszy dokument został przygotowany na podstawie naszej najlepszej wiedzy naukowej i technicznej.

Di Donato SpA nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wyniki uzyskane podczas korzystania z tego produktu, ponieważ warunki i sposoby zastosowania są różne i nie są kontrolowane przez naszą firmę.

Wskazane jest wcześniejsze sprawdzenie użyteczności produktu w pożądanym miejscu